

FENIC 315

i
TUOTEINFO

Taittuva suihkuseinä kiinteällä osalla



TUOTEKUVAUS

Kiinteästä osasta ja siihen saranoidusta taittuvasta osasta koostuva suihkuseinä suojaa suihkun vieressä olevaa tilaa ja kalusteita vesiroiskeilta. Kiinteä osa rajaa tehokkaasti vettä ja kun suihku ei ole käytössä taittuva osa voidaan taittaa pieneen tilaan rakennuksen seinän suuntaisesti suihkutilan sisäpuolelle. Kiinteän ja taittuvan osan yhdistelmän ansiosta suihkuseinä voidaan mitoittaa ahtaissakin tiloissa niin, ettei taittuva osa törmää muihin kalusteisiin.

Suihkuseinän taittuva osa kääntyy molempiin suuntiin 90 astetta ja varustetaan säädettävällä keskityksellä. Keskitys pyrkii palauttamaan taittuvan osan takaisin auki ja kiinni -asentoihin. Taittuvan osan uloin lasi kääntyy lisäksi 180 astetta taittuvan osan sisempään lasiin nähden jolloin lasit taittuvat toisiaan vasten suihkutilan sisäpuolelle. Suihkuseinä varustetaan kromatusta messingistä valmistetulla läpivetimellä, josta saa hyvän otteen.

Suihkuseinä kiinnitetään sivusta rakennuksen seinään seinäkiinnitysprofiililla. Kiinteä osa tuetaan yläreunasta kulmaan asennettavalla vinotuella ja alareunasta lattiaan liimattavalla helalla. Kiinteän osan lasin ja lattian väliin jää 25 mm korkea rako. Lasin ja lattian väliin voidaan asentaa tiivistesokkeli (vakiovaruste), jolloin vesi ei pääse kulkemaan lasin alta. Taittuvan osan lasien alareunoihin voidaan asentaa laahustiivisteet (vakiovaruste), jotka rajoittavat veden kulkua. Vakiovarusteena toimitettavan laahustiivisteiden korkeus on 28 mm. Lisävarusteena on saatavilla 50 mm korkea laahustiiviste suihkutiloihin, joissa lattiakaadot ovat normaalia suuremmat. Tuotteen vedenpitoa voidaan parantaa asentamalla oven alle 10 mm korkea kynnyksiprofiili (lisävaruste).

Tuote valmistetaan 6 mm -vahvuisesta karkaistusta turvalasista (EN 12150). Turvalasi voidaan käsitellä tehtaalla Cranith -kalkinestopinnoitteella (lisävaruste). Pinnoitteen avulla lasi pysyy helpommin puhtaana.

Suihkuseinä soveltuu käytettäväksi sellaisenaan tai se voidaan asentaa suihkunurkan sivuksi tai tilanjakajan osaksi toisen Fenic 310 -sarjan tuotteen kanssa. Käyttämällä magneettitiivisteparia (lisävaruste), tuotteet sulkeutuvat tiiviisti toisiaan vasten. Vastakkain asennettavan tilanjakajan tapauksessa tuotteet sovitetaan leveydeltään aukkoon käyttämällä seinäkiinnitysprofiilin säätöä ja tarvittaessa levennysprofiilia (lisävaruste). Asennettaessa yksittäinen tuote aukkoon, tuotteen toinen sivu voidaan varustaa sivutiivisteellä (tiiviste asettuu rakennuksen seinää vasten) tai seinämagneetilla (ovi lukittuu rakennuksen seinää vasten).

Tuotteessa on käsisyys. Tilattaessa on ilmoitettava, asennetaanko tuote suihkutilan vasemmalle vai oikealle puolelle.

HINTA VAKIOMITTOIN: 550 €

HINTA ERIKOISMITTOIN: 700 €

Vakiomittaisten tuotteiden toimitusaika 2 viikkoa, erikoismittaisten 4 viikkoa.

TUOTEVAIHTOEHDOT

Tuoteavain 314 RL MMMM (kiinteä osa) + 315 RL NNNN (taittuva osa)

Tuotenumero saadaan korvaamalla tuoteavaimen kirjaimet taulukoissa esitetyillä numeroilla. Erikoismittaisen tuotteen tapauksessa ilmoita tilattaessa lisäksi tuotteen kiinteän osan (A) ja taittuvan osan (B) mitta sekä korkeus. Vakiomittaisen tuotteen korkeus on 2000.

Suihkuseinän kokonaisuutta (LI) saadaan laskemalla yhteen valitut kiinteän (A) ja taittuvan osan (B) mitat. Suihkunurkan asennusmitta ja mitta tilanjakajan osana on esitetty kuvaston teknisiä lisätietoja -osiossa.

Rungon väri	R	Lasin väri	L
Valkoinen	6	Kirkas	I
Kiiltävä	7		
Harmaa	8		
Musta	9		

LISÄVARUSTEET

Varuste	Tuoteavain	Hinta
Seinämagneetti	319 RL MMMM	50 €
Korkea laahustiiviste (1000 mm)	905 RL MMMM	30 €
Kynnyksiprofiili (1000 mm)	906 RL MMMM	50 €
Kynnyksiprofiili (1000x1000 mm)	909 RL MMMM	50 €
Sivutiiviste	916 RL MMMM	20 €
Cranith -kalkinestopinnoite	920 RL MMMM	60 €
Levennysprofiili (+34 mm)	928 RL MMMM	30 €
Magneettitiivistepari	929 RL MMMM	20 €

Kiinteän osan leveys (A)	MMMM	Taittuvan osan leveys (B)	NNNN	Kätisyys
417	0042	513	1051	Vasen/Oikea
517	0052	613	1061	Vasen/Oikea
617	0062	713	1071	Vasen/Oikea
717	0072	813	1081	Vasen/Oikea
817	0082	Erikoismitta	1000	Vasen/Oikea
917	0092			
Erikoismitta	0000			



25



20



20+34



50+34




2250



6



hietakari.fi



Takuu
10 vuotta